

FOLDING ARM AWNINGS
ON INDEPENDENT BRACKETS

EVERY PIECE
IS A MASTERPIECE

euroflex A
TOUCH
OF
SHADE

tenda
awning
store
markise
toldo
toldo

sporgenza max cm
maximum projection cm
maximale Ausladung cm
avancée maximale cm
salida máx cm
saliência máxima cm

numero pagina
page no.
Seite Nr.
page n°
número de página
página número

STANDARD

for projections up to 3,5 meters

TIEPOLO

350 cm

78

RENOIR

350 cm

82

GIORGIONE

325 cm

86

PERUGINO

300 cm

90

LIGHT

for projections up to 2,5 meters

BRAMANTE

250 cm

94



Processione del cavallo di Troia
National Gallery di Londra
Giandomenico Tiepolo, 1773

TIEPOLO

sporgenza max | **max projection** | maximale Ausladung
avancée maximale | salida máx | saliência máxima

350 cm



AVAILABLE COLOURS

RAL

9010

7035

1013





TIEPOLO

euroflex A TOUCH OF SHADE

Tenda a bracci su staffe indipendenti con supporto braccio laterale fisso. Dimensioni massime: larghezza 600 cm e sporgenza 350 cm.

Folding arm awning on independent brackets with fixed lateral arm supports. Maximum dimensions: 600 cm width and 350 cm projection.

Tragrohrlose Gelenkarm-Markise auf unabhängige laterale feste Armträger. Maximalgröße: Breite 600 cm; Ausladung 350 cm.

Store à bras sur étriers indépendants avec support bras latéral fixe Dimensions maximales: largeur 600 cm et avancée 350 cm.

Toldos con brazos sobre soportes independientes, soporte brazo lateral fijo. Dimensiones máximas: ancho 600 cm y salida 350 cm.

Toldo com braços sobre estribos independentes com suporte braço lateral fixo. Dimensões máximas: largura 600 cm e saliência 350 cm.



arm support



arm support



heavy lux terminal bar



PVC heavy terminal bar cap

AWNING MINIMUM WIDTH

sporgenza braccio
arm projection
Arm Ausladung
avancée du bras
salida brazo
saliência braço

larghezza tenda minima » 1 coppia bracci
awning minimum width » 1 pair of arms
Mindestbreite » 1 Paar von Armen
largeur minimum store » 1 paire de bras
ancho mínimo toldo » 1 par de brazos
largura mínima de toldo com um par de braços

150
175
200
225
250
275
300
325
350

193 cm
217 cm
241 cm
265 cm
293 cm
317 cm
341 cm
365 cm
389 cm

WIND RESISTANCE CLASS ACCORDING TO THE EUROPEAN STANDARD UNI EN 13561

Classe di resistenza al vento secondo la normativa europea UNI EN 13561
Wind resistance class according to the European standard UNI EN 13561
Windwiderstandsklasse nach der Europäischen Norm EN 13561

Classe de résistance au vent conformément à la réglementation européenne UNI EN 13561
Clase de resistencia al viento según la Normativa Europea UNI EN 13561
Clase de resistência ao vento de acordo com as normas europeias UNI EN 13561

larghezza
width
Breite
largeur
ancho
largura

600 cm
600 cm

sporgenza tenda aperta
open awning projection
Ausladung geöffnete Markise
avancée store ouvert
salida toldo abierto
saliência toldo aberto

350 cm
300 cm


classe
class
Klasse
classe
clase
classe

1
2

tubo avvolgitore
roller tube
Tuchwelle
tube enrouleur
tubo de enrollle
tubo enrolador

Ø 78 mm
Ø 78 mm

ARM LENGTH AND INCLINATION



CONTINUOUS ADJUSTMENT

0° - 90°

regolazione continua
continuous adjustment
Kontinuierliche Einstellung
réglage en continue
ajuste continuo
ajuste continuo

MAIN ARM

ARIES PLUS

SP. MAX


350 cm

OPTIONAL ARM


SP. MAX

GALAXY PLUS	350 cm
STAR PLUS	350 cm
STAR	350 cm
ARIES	350 cm
PEGASUS PLUS	350 cm
PEGASUS	350 cm
CASSIOPEA	350 cm
CASSIOPEA LED	350 cm

WALL/CEILING BRACKET



AWNING SIZES



HOOD



PAGE 298

HO

ROLLÒ



PAGE 298

RO

LED SYSTEM




PAGE 298

LED


RENOIR

sporgenza max | max projection | maximale Ausladung
avancée maximale | salida máx | saliência máxima

350 cm



AVAILABLE COLOURS



Jeunes filles au piano - Museo d'Orsay, Parigi
Pierre-Auguste Renoir, 1822



RENOIR

euroflex A TOUCH OF SHADE

Tenda a bracci su staffe indipendenti con supporto rullo regolabile. dimensioni massime modulo singolo 600 x 350 cm.

Folding arm awning on independent brackets with adjustable roller tube support. Single module maximum dimensions: 600 cm width and 350 cm projection.

Gelenkarmmarkise auf unabhängige Armträger mit einstellbarem Tuchwellenträger. Maximalgröße je einziges Modul: Breite 600 cm; Ausladung 350 cm.

Store à bras sur étriers indépendants avec support tube enrouleur réglable. Dimensions maximales du module simple: largeur 600 cm et avancée 350 cm.

Toldo con brazos sobre soportes independientes y soporte brazo con posiciones lateral e intermedia. Dimensiones máximas módulo individual: ancho 600 cm y salida 350 cm.

Toldo com braços sobre estribos independentes com suporte braço com posicionamento lateral e intermédio. Dimensões máximas modulo singular: largura 600 cm e saliência 350 cm.



arm support



roller tube support



heavy lux terminal bar



PVC heavy terminal bar cap

AWNING MINIMUM WIDTH

sporgenza braccio
arm projection
Arm Ausladung
avancée du bras
salida brazo
saliência braço

larghezza tenda minima » 1 coppia bracci
awning minimum width » 1 pair of arms
Mindestbreite » 1 Paar von Armen
largeur minimum store » 1 paire de bras
ancho mínimo toldo » 1 par de brazos
largura mínima de toldo com um par de braços

150	196 cm
175	220 cm
200	244 cm
225	269 cm
250	296 cm
275	320 cm
300	344 cm
325	369 cm
350	396 cm


WIND RESISTANCE CLASS ACCORDING TO THE EUROPEAN STANDARD UNI EN 13561

Classe di resistenza al vento secondo la normativa europea UNI EN 13561
Wind resistance class according to the European standard UNI EN 13561
Windwiderstandsklasse nach der Europäischen Norm EN 13561

Classe de résistance au vent conformément à la réglementation européenne UNI EN 13561
Clase de resistencia al viento según la Normativa Europea UNI EN 13561
Clase de resistência ao vento de acordo com as normas europeias UNI EN 13561

larghezza width Breite largeur ancho largura	sporgenza tenda aperta open awning projection Ausladung geöffnete Markise avancée store ouvert salida toldo abierto saliência toldo aberto	classe class Klasse classe clase classe	tubo avvolgitore roller tube Tuchwelle tube enrouleur tubo de enrollle tubo enrolador
600 cm	350 cm	1	Ø 78 mm
600 cm	300 cm	2	Ø 78 mm

ARM LENGTH AND INCLINATION



CONTINUOUS ADJUSTMENT

0° - 90°

regolazione continua
cambiando la posizione del disco
continuous adjustment
changing disk's position
Kontinuierliche Einstellung
wobei die Position der Scheibe geändert wird
réglage en continue
en changeant la position du disque
ajuste continuo
de mudando a posição do disco
ajuste continuo
cambiando la posición del disco

MAIN ARM

GALAXY PLUS

SP. MAX


350 cm

OPTIONAL ARM


SP. MAX

ARIES PLUS 350 cm
STAR PLUS 350 cm
STAR 350 cm
ARIES 350 cm
PEGASUS PLUS 350 cm
PEGASUS 350 cm
CASSIOPEA 350 cm
CASSIOPEA LED 350 cm

WALL/CEILING BRACKET



AWNING SIZES



HOOD



ROLLÒ



LED SYSTEM



GIORGIONE

sporgenza max | max projection | maximale Ausladung
avancée maximale | salida máx | saliência máxima

325 cm


AVAILABLE COLOURS

RAL

9010

7035

1013



← 600 →
cm

C2
MAX
275

C1
MAX
325



Tre età dell'uomo
Galleria Palatina, Firenze
Giorgione, 1500



GIORGIONE

euroflex A TOUCH OF SHADE

Tenda a bracci su staffe indipendenti con supporto braccio laterale fisso. Dimensioni massime: larghezza 600 cm e sporgenza 325 cm.

Folding arm awning on independent brackets with fixed lateral arm supports. Maximum dimensions: 600 cm width and 325 cm projection.

Tragrohrlose Gelenkarm-Markise auf unabhängige laterale feste Armträger. Maximalgröße: Breite 600 cm; Ausladung 325 cm.

Store à bras sur étriers indépendants avec support bras latéral fixe Dimensions maximales: largeur 600 cm et avancée 325 cm.

Toldos con brazos sobre soportes independientes, soporte brazo lateral fijo. Dimensiones máximas: ancho 600 cm y salida 325 cm.

Toldo com braços sobre estribos independentes com suporte braço lateral fixo. Dimensões máximas: largura 600 cm e saliência 325 cm.



arm support



arm support



heavy lux terminal bar



PVC heavy terminal bar cap

AWNING MINIMUM WIDTH

sporgenza braccio
arm projection
Arm Ausladung
avancée du bras
salida brazo
saliência braço

larghezza tenda minima » 1 coppia bracci
awning minimum width » 1 pair of arms
Mindestbreite » 1 Paar von Armen
largeur minimum store » 1 paire de bras
ancho mínimo toldo » 1 par de brazos
largura mínima de toldo com um par de braços

150
175
200
225
250
275
300
325

190 cm
214 cm
238 cm
262 cm
290 cm
314 cm
338 cm
362 cm

WIND RESISTANCE CLASS ACCORDING TO THE EUROPEAN STANDARD UNI EN 13561

Classe di resistenza al vento secondo la normativa europea UNI EN 13561
Wind resistance class according to the European standard UNI EN 13561
Windwiderstandsklasse nach der Europäischen Norm EN 13561

Classe de résistance au vent conformément à la réglementation européenne UNI EN 13561
Clase de resistencia al viento según la Normativa Europea UNI EN 13561
Clase de resistência ao vento de acordo com as normas europeias UNI EN 13561

larghezza
width
Breite
largeur
ancho
largura

sporgenza tenda aperta
open awning projection
Ausladung geöffnete Markise
avancée store ouvert
salida toldo abierto
saliência toldo aberto

classe
class
Klasse
classe
clase
classe

tubo avvolgitore
roller tube
Tuchwelle
tube enrouleur
tubo de enrolla
tubo enrolador


600 cm
600 cm

325 cm
275 cm

1
2

Ø 78 mm
Ø 78 mm

ARM LENGTH AND INCLINATION



CONTINUOUS ADJUSTMENT

0° - 90°

regolazione continua
continuous adjustment
Kontinuierliche Einstellung
réglage en continue
ajuste continuo
ajuste continuo

MAIN ARM

STAR PLUS

SP. MAX


350 cm

OPTIONAL ARM


SP. MAX

GALAXY PLUS	350 cm
ARIES PLUS	350 cm
STAR	350 cm
ARIES	350 cm
PEGASUS PLUS	350 cm
PEGASUS	350 cm
CASSIOPEA	350 cm
CASSIOPEA LED	350 cm

WALL/CEILING BRACKET



AWNING SIZES



HOOD



PAGE 298

HO

ROLLÒ



PAGE 298

RO

LED SYSTEM




PAGE 298

LED

PERUGINO

sporgenza max | **max projection** | maximale Ausladung
avancée maximale | salida máx | saliência máxima

300 cm



ONLY ON REQUEST

non a stock, solo su richiesta
not in stock, only on request
Nicht auf Lager, nur auf Anfrage

pas en stock, uniquement sur demande
no en stock, solo bajo pedido
não em estoque, apenas a pedido



Battesimo di Cristo, disegno
il Perugino - 1448 - 1523 circa



PERUGINO

euroflex A TOUCH OF SHADE

Tenda a bracci su staffe indipendenti con supporto braccio laterale fisso. Dimensioni massime: larghezza 600 cm e sporgenza 300 cm.

Folding arm awning on independent brackets with fixed lateral arm supports. Maximum dimensions: 600 cm width and 300 cm projection.

Gelenkarm-Markise auf unabhängige laterale feste Armträger. Maximalgröße: Breite 600 cm; Ausladung 300 cm.

Store à bras sur étriers indépendants avec support bras latéral fixe. Dimensions maximales: largeur 600 cm et avancée 300 cm.

Toldos con brazos sobre soportes independientes, soporte brazo lateral fijo. Dimensiones máximas: ancho 600 cm y salida 300 cm.


Toldo com braços sobre estribos independentes com suporte braço lateral fixo. Dimensões máximas: largura 600 cm e saliência 300 cm.



arm support



arm support



heavy lux terminal bar



PVC heavy terminal bar cap

AWNING MINIMUM WIDTH

sporgenza braccio
arm projection
Arm Ausladung
avancée du bras
salida brazo
saliência braço

larghezza tenda minima » 1 coppia bracci
awning minimum width » 1 pair of arms
Mindestbreite » 1 Paar von Armen
largeur minimum store » 1 paire de bras
ancho mínimo toldo » 1 par de brazos
largura mínima de toldo com um par de braços

150
175
200
225
250
275
300

190 cm
214 cm
238 cm
262 cm
290 cm
314 cm
338 cm

WIND RESISTANCE CLASS ACCORDING TO THE EUROPEAN STANDARD UNI EN 13561

Classe di resistenza al vento secondo la normativa europea UNI EN 13561
Wind resistance class according to the European standard UNI EN 13561
Windwiderstandsklasse nach der Europäischen Norm EN 13561

Classe de résistance au vent conformément à la réglementation européenne UNI EN 13561
Clase de resistencia al viento según la Normativa Europea UNI EN 13561
Clase de resistência ao vento de acordo com as normas europeias UNI EN 13561

larghezza
width
Breite
largeur
ancho
largura

600 cm
600 cm

sporgenza tenda aperta
open awning projection
Ausladung geöffnete Markise
avancée store ouvert
salida toldo abierto
saliência toldo aberto

300 cm
275 cm


classe
class
Klasse
classe
clase
classe

1
2

tubo avvolgitore
roller tube
Tuchwelle
tube enrouleur
tubo de enrollle
tubo enrolador

Ø 78 mm
Ø 78 mm

ARM LENGTH AND INCLINATION



CONTINUOUS ADJUSTMENT

0° - 78°

regolazione continua
cambiando la posizione del disco
continuous adjustment
changing disk's position
Kontinuierliche Einstellung
wobei die Position der Scheibe geändert wird
réglage en continue
en changeant la position du disque
ajuste continuo
de mudando a posição do disco
ajuste continuo
cambiando la posición del disco

MAIN ARM

STAR PLUS

SP. MAX


350 cm

OPTIONAL ARM


SP. MAX

GALAXY PLUS	350 cm
ARIES PLUS	350 cm
STAR PLUS	350 cm
STAR	350 cm
ARIES	350 cm
PEGASUS PLUS	350 cm
PEGASUS	350 cm
CASSIOPEA	350 cm
CASSIOPEA LED	350 cm

WALL/CEILING BRACKET



AWNING SIZES



HOOD

ROLLÒ

LED SYSTEM



PAGE 298

PAGE 298

PAGE 298



BRAMANTE

sporgenza max | max projection | maximale Ausladung
avancée maximale | salida máx | saliência máxima

250 cm



AVAILABLE COLOURS

RAL


9010

7035

1013



Scala Momo ai Musei vaticani - Roma
Donato di Angelo di Pascuccio, detto il Bramante 1505



HERCULES ARM



BRAMANTE

euroflex A TOUCH OF SHADE

Tenda a bracci su staffe indipendenti con supporto braccio laterale fisso. Dimensioni massime: larghezza 480 cm e sporgenza 250 cm.

Folding arm awning on independent brackets with fixed lateral arm supports. Maximum dimensions: 480 cm width and 250 cm projection.

Gelenkarm-Markise auf unabhängige laterale feste Armträger. Maximalgröße: Breite 480 cm; Ausladung 250 cm.

Store à bras sur étriers indépendants avec support bras latéral fixe. Dimensions maximales: largeur 480 cm et avancée 250 cm.

Toldos con brazos sobre soportes independientes, soporte brazo lateral fijo. Dimensiones máximas: ancho 480 cm y salida 250 cm.

Toldo com braços sobre estribos independentes com suporte braço lateral fixo. Dimensões máximas: largura 480 cm e saliência 250 cm.



arm support



arm support



light lux terminal bar



light terminal bar PVC cap

AWNING MINIMUM WIDTH

sporgenza braccio
arm projection
Arm Ausladung
avancée du bras
salida brazo
saliência braço

larghezza tenda minima » 1 coppia bracci
awning minimum width » 1 pair of arms
Mindestbreite » 1 Paar von Armen
largeur minimum store » 1 paire de bras
ancho mínimo toldo » 1 par de brazos
largura mínima de toldo com um par de braços

150
175
200
225
250

192 cm
216 cm
240 cm
264 cm
288 cm

WIND RESISTANCE CLASS ACCORDING TO THE EUROPEAN STANDARD UNI EN 13561

Classe di resistenza al vento secondo la normativa europea UNI EN 13561
Wind resistance class according to the European standard UNI EN 13561
Windwiderstandsklasse nach der Europäischen Norm EN 13561

Classe de résistance au vent conformément à la réglementation européenne UNI EN 13561
Clase de resistencia al viento según la Normativa Europea UNI EN 13561
Clase de resistência ao vento de acordo com as normas europeias UNI EN 13561

larghezza
width
Breite
largeur
ancho
largura

sporgenza tenda aperta
open awning projection
Ausladung geöffnete Markise
avancée store ouvert
salida toldo abierto
saliência toldo aberto

classe
class
Klasse
classe
clase
classe

tubo avvolgitore
roller tube
Tuchwelle
tube enrouleur
tubo de enrollle
tubo enrolador


480 cm
480 cm

250 cm
200 cm

1
2

Ø 70 mm
Ø 70 mm

ARM LENGTH AND INCLINATION



CONTINUOUS ADJUSTMENT

0° - 90°

regolazione continua
cambiando la posizione del disco
continuous adjustment
changing disk's position
Kontinuierliche Einstellung
wobei die Position der Scheibe geändert wird
réglage en continue
en changeant la position du disque
ajuste continuo
de mudando a posição do disco
ajuste continuo
cambiando la posición del disco

MAIN ARM

HERCULES

SP. MAX

250 cm


OPTIONAL ARM

SAGITTARIO
TIGRIS
PHOENIX
GEMINI


SP. MAX

250 cm
250 cm
250 cm
250 cm

WALL/CEILING BRACKET



AWNING SIZES



HOOD

