

SANSOVINO

sporgenza max | max projection | maximale Ausladung
avancée maximale | salida máx | saliência máxima


250 cm

AVAILABLE COLOURS


RAL

9010

7035



Scala dei Giganti - Venezia
Jacopo Sansovino, 1553-1556



SANSOVINO

euroflex A TOUCH OF SHADE

Tenda a bracci su barra quadra 40x40 mm con supporto braccio a posizionamento laterale e intermedio. Dimensioni massime modulo singolo: larghezza 600 cm e sporgenza 250 cm.

Folding arm awning on 40x40 mm square bar with lateral and intermediate arm supports installation. Single module maximum dimensions: 600 cm width and 250 cm projection.

Gelenkarmmarkise auf 40x40 mm Vierkant-Tragrohr mit Armträgern für mittlere oder seitliche Positionierung. Maximalgröße je einziges Modul: Breite 600 cm; Ausladung 250 cm.

Store à bras sur barre carrée 40x40 mm avec support bras à positionnement latéral et intermédiaire. Dimensions maximales du module simple: largeur 600 cm et avancée 250 cm.

Toldos con brazos sobre barra cuadrada 40X40 mm, soporte brazo con posiciones lateral e intermedia. Dimensiones máximas módulo individual: ancho 600 cm y salida 250 cm.

Toldo com braços sobre barra quadrada 40x40 mm com suporte braço com posicionamento lateral e intermédio. Dimensões máximas modulo singular: largura 600 cm e saliência 250 cm.

PHOENIX ARM



arm support



roller tube support



universal bracket



wall/ceiling bracket



light terminal bar PVC cap



arm folding checkpin



light lux terminal bar

AWNING MINIMUM WIDTH

sporgenza braccio arm projection Arm Ausladung avancée du bras salida brazo saliência braço	larghezza tenda minima » 1 coppia bracci awning minimum width » 1 pair of arms Mindestbreite » 1 Paar von Armen largeur minimum store » 1 paire de bras ancho mínimo toldo » 1 par de brazos largura mínima de toldo com um par de braços	larghezza minima tenda » 2 coppie bracci awning minimum width » 2 pairs of arms Mindestbreite » 2 Paar von Armen largeur minimum store » 2 paires de bras ancho mínimo toldo » 2 pares de brazos largura mínima de toldo com dois pares de braços
150	196 cm	356 cm
175	220 cm	405 cm
200	244 cm	454 cm
225	268 cm	508 cm
250	292 cm	553 cm


WIND RESISTANCE CLASS ACCORDING TO THE EUROPEAN STANDARD UNI EN 13561

Classe di resistenza al vento secondo la normativa europea UNI EN 13561
Wind resistance class according to the European standard UNI EN 13561
Windwiderstandsklasse nach der Europäischen Norm EN 13561

Classe de résistance au vent conformément à la réglementation européenne UNI EN 13561
Clase de resistencia al viento según la Normativa Europea UNI EN 13561
Clase de resistência ao vento de acordo com as normas europeias UNI EN 13561

larghezza width Breite largeur ancho largura	sporgenza tenda aperta open awning projection Ausladung geöffnete Markise avancée store ouvert salida toldo abierto saliência toldo aberto	classe class Klasse classe clase classe	tubo avvolgitore roller tube Tuchwelle tube enrouleur tubo de enrollle tubo enrolador
600 cm	250 cm	1	Ø 70 mm
600 cm	200 cm	2	Ø 70 mm

ARM LENGTH AND INCLINATION



CONTINUOUS ADJUSTMENT

0° - 90°

regolazione continua
cambiando la posizione del disco
continuous adjustment
changing disk's position
Kontinuierliche Einstellung
wobei die Position der Scheibe geändert wird
réglage en continue
en changeant la position du disque
ajuste continuo
de mudando a posição do disco
ajuste continuo
cambiando la posición del disco

MAIN ARM

PHOENIX

SP. MAX

250 cm


OPTIONAL ARM

SP. MAX


SAGITTARIO
HERCULES
TIGRIS
GEMINI

250 cm
250 cm
250 cm
250 cm


WALL/CEILING BRACKET




WALL/CEILING BRACKET




AWNING SIZES



AWNING SIZES



HOOD



GUSCIO

